

Kostrzewa Compact Bio		16	24
Névleges teljesítmény tartomány	(kW)	5-16	7-24
Kazán hatékonysági osztály		5	5
Kazánvíz tartalom	(l)	58	66
Maximális üzemi nyomás	(bar)	2	2
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	85	85
Minimális visszatérő víz hőmérséklet	(°C)	45	45
Teszt nyomás	(bar)	4	4
Kémény huzat igény	(mbar)	0,15-0,25	0,15-0,25
Füstgáz hőmérséklet névleges / minimum teljesítményen	(°C)	140/90	140/90
Átlagos pellet fogyasztás névleges / minimum teljesítményen	(kg/h)	3/0,9	4,5/1,8
Füstgázcső átmérő	(mm)	160	160
Előremenő/visszatérő vezeték	(in.)	1 1/2"	1 1/2"
Elektromos igény	(V)	230	230
Maximális elektromos fogyasztás (gyújtásnál)	(W)	400	400
Elektromos fogyasztás névleges teljesítményen	(W)	90	90
Tömeg	(kg)	330	400
Pellet tartály térfogat	(l)	208	208
Töltési nyílás mérete	(mm)	857x475	857x475
Kazán szélesség (burkolattal)	(mm)	1234	1335
Kazán mélység (burkolattal)	(mm)	791	792
Kazán magasság (felnyitott pellet tároló ajtóval)	(mm)	1793	1793