

Kostrzewa Pellets 100		16	24	32	40
Névleges teljesítmény tartomány	(kW)	5-16	7-24	9,6-32	12-40
Kazán hatékonysági osztály		5	5	4	4
Kazánvíz tartalom	(l)	60	65	80	140
Maximális üzemi nyomás	(bar)	2	2	2	2
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	85	85	85	85
Minimális visszatérő víz hőmérséklet	(°C)	45	45	45	45
Teszt nyomás	(bar)	4	4	4	4
Kémény huzat igény	(mbar)	0,15-0,25	0,15-0,25	0,15-0,3	0,15-0,3
Füstgáz hőmérséklet névleges / minimum teljesítményen	(°C)	160/90	160/90	160/90	160/90
Átlagos pellet fogyasztás névleges / minimum teljesítményen	(kg/h)	3/0,9	4,4/1,8	6/1,8	7,8/2,3
Füstgázcső átmérő	(mm)	160	160	160	180
Előremenő/visszatérő vezeték	(in.)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Elektromos igény	(V)	230	230	230	230
Maximális elektromos fogyasztás (gyújtásnál)	(W)	400	400	400	400
Elektromos fogyasztás névleges teljesítményen	(W)	90	90	90	90
Tömeg	(kg)	350	360	400	500
Pellet tartály térfogat	(l)	295	295	295	295
Töltési nyílás mérete	(mm)	616x616	616x616	616x616	616x616
Kazán szélesség (burkolattal)	(mm)	1408	1404	1503	1364
Kazán mélység (burkolattal és pellet égőfejjel)	(mm)	1649	1649	1659	1601
Kazán magasság (pellet tárolóval és adagoló csigával)	(mm)	1551	1551	1599	1551