

Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 2.		15	25	40	50	75	100
Névleges teljesítmény tartomány	(kW)	4,5-15	8-25	12-40	15-50	23-75	30-100
Kazánvíz tartalom	(l)	65	80	100	120	150	200
Maximális üzemi nyomás	(bar)	2	2	2	2	2	2
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	85	85	85	85	85	85
Minimális visszatérő víz hőmérséklet	(°C)	50	50	50	50	50	50
Teszt nyomás	(bar)	4	4	4	4	4	4
Kémény huzat igény	(mbar)	0,15-0,25	0,15-0,25	0,15-0,25	0,2-0,3	0,2-0,3	0,4
Füstgáz hőmérséklet névleges / minimum teljesítményen	(°C)	140/90	140/90	160/100	160/100	180/110	180/110
Átlagos pellet fogyasztás névleges / minimum teljesítményen	(kg/h)	3,45/1,16	5,8/1,9	9,3/2,8	11,6/3,5	17,4/5,3	23,2/7
Átlagos borsószén fogyasztás névleges / min. teljesítményen	(kg/h)	2,34/0,8	3,9/1,2	6,3/1,9	7,8/2,4	11,7/3,6	16,4/3,6
Füstgázcső átmérő	(mm)	160	160	160	160	200	250
Előremenő/visszatérő vezeték	(in.)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Elektromos igény	(V)	230	230	230	230	230	230
Maximális elektromos fogyasztás (gyújtásnál)	(W)	900	900	900	900	900	900
Elektromos fogyasztás névleges teljesítményen	(W)	140	140	140	200	200	200
Tömeg	(kg)	370	430	510	700	810	1100
Pellet tartály térfogat (standard/feláras)	(l)	203/363	352/628	352/628	457/806	672/1175	672/1175
Töltési nyílás mérete	(mm)	360x360	360x360	360x360	360x360	360x360	360x360
Kazán szélesség (burkolattal és pellet tartállyal)	(mm)	1030	1160	1300	1380	1410	1580
Kazán mélység (burkolattal és vezérléssel)	(mm)	930	1000	1000	1210	1395	1465
Kazán magasság	(mm)	1130	1210	1220	1220	1550	2565